

GX16, IP65 vattentät kabelanslutning, 5-pin

Produktkod: AM2810
EAN13: -
HS-kod: 85369010

Produktvarianter:

Produktparametrar:

Aktuellt: 5 A
Spänning: 125 V AC
Täckning: IP65
Antal stift: 5-pin

Produktbeskrivning:

Vattentät dockningskontakt för kablar med en diameter på 4,5-7,1 mm.

Maximal ström: 5A

Högsta spänning: 125V AC

Skydd: IP65

Drifttemperatur: -20 - 110 °C

Relativ luftfuktighet: 90-95 %

Material: Polyamid



NO. OF CONTACTS	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rated current / voltage	7A-125V	7A-125V	7A-125V	5A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V
Operation limit voltage (AC V rms)	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Withstanding voltage (AC V rms) 1 minute	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Insulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V	1500	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2000	2000
Contact resistance (mΩ MAX.) AT DC 1A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Solder cup mouth aperture	1.5	1.5	1.5	1.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Solder enter diameter	2.5	2.5	2.5	2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2



