

# GX16, IP65 vattentät kabelanslutning, 9-pin

Produktkod: AM6058  
EAN13: -  
HS-kod: 85369010

## Produktvarianter:

## Produktparametrar:

Aktuellt: 4 A  
Spänning: 125 V AC  
Täckning: IP65  
Antal stift: 9-pin

## Produktbeskrivning:

Vattentät dockningskontakt för kablar med en diameter på 4,5-7,1 mm.

Maximal ström: 4A

Högsta spänning: 125V AC

Skydd: IP65

Drifttemperatur: -20 - 110 °C

Relativ luftfuktighet: 90-95 %

Material: Polyamid



| NO. OF CONTACTS                           | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      |
|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rated current / voltage                   | 7A-125V | 7A-125V | 7A-125V | 5A-125V | 4A-125V | 4A-125V | 4A-125V | 4A-125V | 4A-125V |
| Operation limit voltage (AC V rms)        | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| Withstanding voltage (AC V rms) 1 minute  | 1500    | 1500    | 1500    | 1500    | 1500    | 1500    | 1500    | 1500    | 1500    |
| Insulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V | 1500    | 1500    | 1500    | 1500    | 2000    | 2000    | 2000    | 2000    | 2000    |
| Contact resistance (mΩ MAX.) AT DC 1A     | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      |
| Solder cup mouth aperture                 | 1.5     | 1.5     | 1.5     | 1.2     | 0.8     | 0.8     | 0.8     | 0.8     | 0.8     |
| Solder enter diameter                     | 2.5     | 2.5     | 2.5     | 2       | 1.2     | 1.2     | 1.2     | 1.2     | 1.2     |



