

Termostat KSD9700 250V/16A, NC



Produktkoder:

Produktkod: AM3360

EAN13: -

HS-kod: 90321020

Produktparametrar:

Aktuellt: Max. 16 A

Spänning: 250 V AC

Kontakt: NC (normalt stängt)

Täckning: IP65

Produktvarianter:

Åtgärdstemperatur: 50 °C, 55 °C, 60 °C,
65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C,
95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 115 °C,
120 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C, 140 °C,
150 °C

Produktbeskrivning:

Helt inkapslad termostat av industriell kvalitet. Öppnas när den föreskrivna temperaturen har uppnåtts. Vid lägre temperaturer är termostaten stängd.

Kan användas för alla typer av hushållsapparater och elektroniska produkter. Till exempel elmotorer, lysrör, batteriladdare, transformatorer, solenoider, värmemattor osv.

NC-krets (normalt stängd)

Arbetsspänning 250V AC

max. strömstyrka 16A

metallhölje

storlek 21,5x8,4x3,8 mm

Kabellängd 70 mm

pris för 1 st.

Driftstemperatur	Återställning av temperatur	Driftstemperatur	Återställning av temperatur
25±5°C	≥15°C	105±5°C	75±15°C
30±5°C	≥20°C	110±5°C	75±15°C
35±5°C	≥25°C	115±5°C	80±15°C
40±5°C	≥30°C	120±5°C	85±15°C
45±5°C	≥33°C	125±5°C	85±15°C
50±5°C	≥35°C	130±5°C	90±15°C
55±5°C	42±6°C	135±5°C	95±15°C
60±5°C	48±10°C	140±5°C	100±15°C
65±5°C	48±10°C	145±5°C	100±15°C
70±5°C	50±12°C	150±5°C	105±15°C
75±5°C	53±14°C	155±5°C	110±15°C
80±5°C	55±15°C	160±5°C	115±15°C
85±5°C	60±15°C	165±5°C	115±15°C
90±5°C	65±15°C	170±5°C	120±15°C
95±5°C	70±15°C	175±5°C	125±15°C
100±5°C	70±15°C	180±5°C	130±15°C

Galerie:

