

# Termostat KSD9700 250V/5A, NC

## Produktkoder:

Produktkod: AM6785

EAN13: -

HS-kod: 90321020



## Produktparametrar:

Aktuellt: Max. 5 A

Spänning: 250 V AC

Kontakt: NC (normalt stängt)

Täckning: IP65

## Produktvarianter:

Åtgärdstemperatur: 15 °C, 20 °C, 25 °C,  
30 °C, 35 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C,  
60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C,  
90 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C,  
115 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C,  
140 °C, 145 °C, 150 °C, 155 °C, 160 °C,  
165 °C, 170 °C, 175 °C, 180 °C, 185 °C,  
190 °C, 195 °C

## Produktbeskrivning:

Helt inkapslad termostat av industriell kvalitet. Öppnas när den föreskrivna temperaturen har uppnåtts. Vid lägre temperaturer är termostaten stängd.

Kan användas för alla typer av hushållsapparater och elektroniska produkter. Till exempel elmotorer, lysrör, batteriladdare, transformatorer, solenoider, värmemattor osv.

NC-krets (normalt stängd)

automatisk återställning  
arbetsspänning 250V AC/ 125V AC  
max. ström 5A

svarshastighet  $\leq 1^{\circ}\text{C}/\text{min}$

---

Kretsmotstånd:  $\leq 50\text{m}\Omega$

Isoleringsmotstånd:  $\geq 100\text{ M}\Omega$

livslängd: upp till 10 000 kopplingscykler  
metallhölje

stiftplacering: radial

storlek: 20x7.5x3.8 mm

kabellängd: 70 mm

pris för 1 st.

Driftstemperat ur	Återställning av temperatur	Driftstemperat ur	Återställning av temperatur
25±5°C	$\geq 15^\circ\text{C}$	105 ±5 °C	75±15°C
30±5°C	$\geq 20^\circ\text{C}$	110 ±5 °C	75±15°C
35±5°C	$\geq 25^\circ\text{C}$	115 ±5°C	80±15°C
40±5°C	$\geq 30^\circ\text{C}$	120 ±5°C	85±15°C
45±5°C	$\geq 33^\circ\text{C}$	125 ±5°C	85±15°C
50±5°C	$\geq 35^\circ\text{C}$	130 ±5 °C	90±15°C
55±5°C	42±6°C	135 ±5°C	95±15°C
60±5°C	48±10°C	140±5°C	100±15°C
65±5°C	48±10°C	145 ±5°C	100±15°C
70±5°C	50±12°C	150 ±5°C	105±15°C
75±5°C	53±14°C	155 ±5 °C	110±15°C
80±5°C	55±15°C	160 ±5°C	115±15°C
85±5°C	60±15°C	165 ±5 °C	115±15°C
90±5°C	65±15°C	170 ±5 °C	120±15°C
95 ±5°C	70±15°C	175 ±5°C	125±15°C
100 ±5°C	70±15°C	180 ±5°C	130±15°C

**Galerie:**



