

# Termostat KSD9700 250V/10A, NC

## Produktkoder:

Produktkod: AM9521

EAN13: -

HS-kod: 90321020



## Produktparametrar:

Aktuellt: Max. 10 A

Spänning: 250 V AC

Kontakt: NC (normalt stängt)

Täckning: IP65

## Produktvarianter:

Åtgärdstemperatur: 40 °C, 45 °C, 50 °C,  
55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C,  
85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 110  
°C, 115 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 135  
°C, 140 °C, 145 °C, 150 °C, 155 °C, 160  
°C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 210 °C, 220  
°C, 230 °C, 240 °C, 250 °C

## Produktbeskrivning:

Helt inkapslad termostat av industriell kvalitet. Öppnas när den föreskrivna temperaturen har uppnåtts. Vid lägre temperaturer är termostaten stängd.

Kan användas för alla typer av hushållsapparater och elektroniska produkter. Till exempel elmotorer, lysrör, batteriladdare, transformatorer, solenoider, värmemattor osv.

NC-krets (normalt stängd)

automatisk återställning

arbetsspänning 250V AC/ 125V AC

max. ström 10A

svarshastighet  $\leq 1^{\circ}\text{C}/\text{min}$

---

Kretsmotstånd:  $\leq 50\text{m}\Omega$

Isoleringsmotstånd:  $\geq 100\text{ M}\Omega$

livslängd: upp till 10 000 kopplingscykler  
metallhölje

stiftplacering: radial

storlek: 20x7.5x3.8 mm

kabellängd: 70 mm

pris för 1 st.

Driftstemperatur	Återställning av temperatur	Driftstemperatur	Återställning av temperatur
25±5°C	≥15°C	105 ±5 °C	75±15°C
30±5°C	≥20°C	110 ±5 °C	75±15°C
35±5°C	≥25°C	115 ±5°C	80±15°C
40±5°C	≥30°C	120 ±5°C	85±15°C
45±5°C	≥33°C	125 ±5°C	85±15°C
50±5°C	≥35°C	130 ±5 °C	90±15°C
55±5°C	42±6°C	135 ±5°C	95±15°C
60±5°C	48±10°C	140±5°C	100±15°C
65±5°C	48±10°C	145 ±5°C	100±15°C
70±5°C	50±12°C	150 ±5°C	105±15°C
75±5°C	53±14°C	155 ±5 °C	110±15°C
80±5°C	55±15°C	160 ±5°C	115±15°C
85±5°C	60±15°C	165 ±5 °C	115±15°C
90±5°C	65±15°C	170 ±5 °C	120±15°C
95 ±5°C	70±15°C	175 ±5°C	125±15°C
100 ±5°C	70±15°C	180 ±5°C	130±15°C

## Galerie:



