

Digital termostat STC-3008, dubbel med externa givare -55°C-+120°C, 230V

Produktkoder:

Produktkod: AM6955

EAN13: -

HS-kod: 90321020

Produktparametrar:

Spänning: 220-240 V AC

Täckning: IP22

Sondtyp: NTC 3950 10K, 1%



Produktvarianter:

Produktbeskrivning:

En dubbel termostat med två externa temperatursonder och utgångsreläer gör att du kan reglera temperaturen i intervallet -55°C ~ 120°C med en upplösning på 0,1°C. Varje termostatenhet kan användas separat för kylning eller uppvärmning. Noggrannheten är mycket bra för förbättring med stegkalibrering på 0,1°C. STC-3008 har lagt till larmfunktion och reläfördröjning i minuter. Termostaten inkluderar motståndstemperaturgivare i ett vattentätt hölje av rostfritt stål med IP68-skydd. Drivs av ett 230V AC-nätverk.

Den är lämplig för kläckerier, terrarier, kylboxar, kylskåp, kompressorer, för styrning i 2 steg.

Parametrar:

Strömförbrukning: 3W

Justerbar temperatur: -50°C ~ 99,9°C (0,1°C upplösning)

Temperaturmättningsnoggrannhet: ±1 %

Temperatursensor: motstånd NTC, 10kΩ, 0,5 %

Omkopplingskontakt: 250V AC 10A (med resistiv belastning!)

Typ av reläkontakt: omkoppling

Arbetstemperatur: 0 ~ 60°C

Displayfärg: röd

Mått: 75 x 34,5 x 85 mm

Mått för hål i panelen: 71 x 29mm

Vikt: 138g

Användningsinstruktioner:

Tryck och håll ned knappen markerad med en uppåtpil, temperaturen på displayen börjar blinka. Använd pilknapparna för att ställa in temperaturen.

Om startvärdet är lägre än den önskade temperaturen, startar enheten automatiskt uppvärmningen. Om startvärdet är högre än den önskade temperaturen kommer enheten automatiskt att börja kyla.

Starttemperaturinställningar:

Tryck på uppåtpilen en gång för att visa starttemperaturen. Tryck på knappen i 3 sekunder för att ställa in en annan önskad temperatur. Spara temperaturen genom att trycka länge på uppåtpilen.

Ställa in önskad temperatur:

Tryck på nedåtpilen för att visa den inställda temperaturen. Tryck på denna knapp i 3 sekunder för att ställa in önskad temperatur. Spara temperaturen genom att trycka länge på nedåtpilen.

P0 - Kompressorfördröjning 1 - 0-60 min (fabriksinställning 0 min)

P1 - Kompressorfördröjning 2 - 0-60 min (fabriksinställning 0 min)

P2 - Högtemperaturlarm - -55-120°C (fabriksinställning 120°C)

P3 - Lågtemperaturlarm - -55-120°C (fabriksinställning -55°C)

Tillbehör i paketet: 2x vattentät NTC-sensor, 1m

Galerie:

