

SP1710/SP1712 panelmontering, IP68 vattentät kabelkontakt

Produktkoder:

Produktkod: AM7411

EAN13: -

HS-kod: 85369010



Produktparametrar:

Material för hölje: Plast

Täckning: IP68

Installation: Genom lödning

Produktvarianter:

Antal stift: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin,
7-pin, 9-pin

Produktbeskrivning:

Vattentät dockningskontakt för kablar med en diameter på 5-10 mm.
Förgyllda kontakter.

Typ: SP1710/SP1712	2-stifts	3-stifts	4-stifts	5-stifts	7-polig	9-stifts
Kontakt diameter	1,5 mm	1,5 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Maximal ström	10A	10A	10A	10A	10A	10A
Maximal spänning	500V	500V	500V	500V	400V	400V
Kontaktmotstånd	2,5 mΩ	2,5 mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ
Max. ledararea	2mm ²	2mm ²	0,785 mm ²	0,785 mm ²	0,785 mm ²	0,785 mm ²

Skydd: IP68

Arbetstemperatur: -35 - 110°C

Relativ luftfuktighet: 90 % - 95 %

Material: Polyamid

Paketets innehåll: 1x paneluttag (hona), 1x kabelkontakt (hane)

Galerie:

