

SP13 panelmontering, IP68 vattentät kabelkontakt

Produktkoder:

Produktkod: AM7967

EAN13: -

HS-kod: 85369010



Produktparametrar:

Spänning: 250 V AC

Material för hölje: Plast

Produktvarianter:

Antal stift: 1-pin, 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin

Produktbeskrivning:

Vattentät panelkontakt för ledare med en diameter på 4 - 6,5 mm. Guldpläterade kontakter.

Typ: SP13	1-stift	2-stift	3-pin	4-pin	5-pin	6-stift	7-stift
Diameter på kontakterna	2,8 mm	1,8 mm	1mm	1mm	1mm	1mm	1mm
Maximal strömstyrka	10A	10A	5A	5A	5A	5A	5A
Maximal spänning	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Kontaktmotstånd	2mΩ	2mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ
Max. ledartvärsnitt	6,15 mm ²	2,54 mm ²	2 mm ²	0,785 mm ²	0,785 mm ²	0,785 mm ²	0,785 mm ²

Skydd: IP68

Driftstemperatur: -20 - 110 °C

Relativ luftfuktighet: 90-95 %

Material: Polyamid

Galerie:

