

Förlängningskabel för biluttag, 3,5 meter

Produktkoder:

Produktkod: AM5284

EAN13: -

HS-kod: 85444991



Produktparametrar:

Längd: 350 cm

Tvärsnitt av ledaren: 2x0,75 mm²

Anslutning: Cigarettplugg

Max. spänning: 24 V DC

Max. ström: 10 A

Produktvarianter:

Produktbeskrivning:

Förlängningskabeln för biluttag är utformad för att förlänga räckvidden för fordonets strömuttag för enheter som drivs av ett 12-24 V DC-biluttag. I ena änden finns en kontakt för cigarettändaruttaget och i den andra en hona för anslutning av kompatibla biltillbehör.

Tekniska specifikationer

- Produkttyp: förlängningskabel för biluttag
- Ingångsspänning: 12-24 V DC
- Kabellängd: 350 cm
- Max. ström: 10 A
- Ledare: kopparledare
- Kabelmantel: PVC
- Kabelfärg: röd
- Kontakter: hane och hona för biluttag

Funktioner och egenskaper

- Förlänger räckvidden för bilens strömuttag.
 - Möjliggör anslutning av enheter med bilkontakt utanför uttagets
-

ursprungliga placering.

- Kabeln är försedd med en hane och en hona för biluttag.
- Den röda kabelmanteln gör det enkelt att visuellt urskilja kabeln i fordonets interiör.
- I kontakten finns en inbyggd säkring på 15 A.

Perfekt för

- Personbilar med 12 V-uttag.
- Fordon med 24 V-uttag.
- Att förlänga strömförsörjningen för biltillbehör med bilkontakt.
- Användning inuti fordonet där strömpunkten behöver flyttas till en mer lättillgänglig plats.

Förpackningens innehåll

- 1x förlängningskabel för biluttag med hane och hona

Varför välja denna produkt?

- Den angivna spänningen på 12–24 V DC är anpassad för användning i vanliga elsystem i fordon.
- Längden på 3,6 m ger en bra räckvidd mellan strömuttaget och den anslutna enheten.
- Designen med hane och hona bibehåller anslutningen via biluttgets standardformat.
- Den tydligt angivna 15 A-säkringen hjälper till att skydda kabeln och anslutna enheter vid fel eller överström.

Installations- och användningsanvisningar

- Sätt in kabelns hane i ett fungerande biluttag i fordonet.
- Anslut endast enheter avsedda för 12–24 V DC-biluttag till honan i andra änden.
- Dra kabeln så att den inte hindrar styrning, pedaler, växling eller säkerhetsbälten.
- Kontrollera före körning att varken kabeln eller den anslutna enheten ligger löst i förarutrymmet.

Säkerhetsvarningar

- Använd inte en kabel med skadad isolering, deformerade kontakter eller lösa anslutningar.
 - Anslut inte enheter med högre strömförbrukning än vad säkringen och fordonets uttag tillåter.
 - Skydda kabeln från överhettning, kortslutning av kontakter och mekanisk påfrestning.
 - Använd inte i fuktiga miljöer eller på platser där den kan komma i
-

kontakt med vätskor.

- Koppla omedelbart ur kabeln vid tecken på uppvärmning, lukt eller instabil kontakt.
- Kabelns montering eller dragning får inte störa fordonets reglage eller krockkuddarnas utrymme.

Galerie:

