

Termostat KSD9700, keramisk 250V/10A, NC

Produktkoder:

Produktkod: AM1443

EAN13: -

HS-kod: 90321020



Produktparametrar:

Aktuellt: Max. 10 A

Spänning: 250 V AC

Kontakt: NC (normalt stängt)

Täckning: IP65

Produktvarianter:

Åtgärdstemperatur: 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 115 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C, 155 °C, 160 °C, 165 °C, 170 °C, 175 °C, 180 °C, 185 °C, 190 °C, 195 °C, 200 °C

Produktbeskrivning:

Helt inkapslad termostat av industriell kvalitet. Öppnas när den föreskrivna temperaturen har uppnåtts. Vid lägre temperaturer är termostaten stängd.

Kan användas för alla typer av hushållsapparater och elektroniska produkter. Till exempel elmotorer, lysrör, batteriladdare, transformatorer, solenoider, värmemattor osv.

Keramisk kropp

NC-krets (normalt stängd)

automatisk återställning

arbetsspänning 250V AC/ 125V AC

max. ström 10A

svarshastighet $\leq 1^\circ\text{C}/\text{min}$

Kretsmotstånd: $\leq 50\text{m}\Omega$

Isoleringsmotstånd: $\geq 100\text{ M}\Omega$

livslängd: upp till 10 000 kopplingscykler
metallhölje

stiftplacering: radial
storlek: 20x8.5x5 mm
kabellängd: 70 mm
pris för 1 st.

Driftstemperat ur	Återställning av temperatur	Driftstemperat ur	Återställning av temperatur
25±5°C	$\geq 15^\circ\text{C}$	105 ±5 °C	75±15°C
30±5°C	$\geq 20^\circ\text{C}$	110 ±5 °C	75±15°C
35±5°C	$\geq 25^\circ\text{C}$	115 ±5°C	80±15°C
40±5°C	$\geq 30^\circ\text{C}$	120 ±5°C	85±15°C
45±5°C	$\geq 33^\circ\text{C}$	125 ±5°C	85±15°C
50±5°C	$\geq 35^\circ\text{C}$	130 ±5 °C	90±15°C
55±5°C	42±6°C	135 ±5°C	95±15°C
60±5°C	48±10°C	140±5°C	100±15°C
65±5°C	48±10°C	145 ±5°C	100±15°C
70±5°C	50±12°C	150 ±5°C	105±15°C
75±5°C	53±14°C	155 ±5 °C	110±15°C
80±5°C	55±15°C	160 ±5°C	115±15°C
85±5°C	60±15°C	165 ±5 °C	115±15°C
90±5°C	65±15°C	170 ±5 °C	120±15°C
95 ±5°C	70±15°C	175 ±5°C	125±15°C
100 ±5°C	70±15°C	180 ±5°C	130±15°C

Galerie:

