

Vippströmbrytare KCD4 rektangulär, PÅ-AV-PÅ, momentan (ej låsande), pilar, svart, 250V/15A

Produktkoder:

Produktkod: AM2740

EAN13: -

HS-kod: 85365080



Produktparametrar:

Aktuellt: 15 A

Spänning: Max. 250 V

Färg: Svart

Anslutning: Faston 6,3 mm

Täckning: IP20

Antal stift: 6-pin

Produktvarianter:

Produktbeskrivning:

Den rektangulära vippströmbrytaren av typen KCD4 är avsedd för panelmontering och kopplingskretsar i tre lägen PÅ-AV-PÅ. Konstruktionen är återstående (momentär), d.v.s. efter att spaken släppts återgår den till utgångsläget. Pilsymboler o > underlättar operatörens orientering vid riktningstyrning.

Tekniska specifikationer

- Typ: KCD4
 - Kontaktfunktion: PÅ-AV-PÅ (brytare)
 - Version: utan låsning (vridmoment)
 - Nominell belastning: max. 250 V / 15 A
 - Nominell belastning (alternativ): 125 V / 20 A
 - Antal stift: 6-stift
 - Kontakter: Faston 6,3 mm
 - Skyddsklass: IP20
-

- Färg: svart
- Markeringar på vaggan: pilar
- Monteringshål (urskärning): 29,5 x 22,4 mm
- Kroppsmått: 31 x 25 x 35 mm
- Monteringshöjd (nödvändigt djup i panelen): 28 mm

Funktioner och egenskaper

- Treläges PÅ-AV-PÅ-brytare för riktningsval eller två lägen med neutralläge
- Icke-spärrande vridmomentdesign för kortvarig drift
- Panelmontering i en rektangulär urskärning
- Terminaler för snabb anslutning med 6,3 mm Faston-platta kontakter
- Piktogram på vaggan för tydlig positionsidentifiering

Idealisk för

- Kontrollpaneler och växlar
- Riktningsstyrning av likströmsmotorer (t.ex. framåt/bakåt) i kombination med lämplig kabeldragning
- Enhetslägeskontroll med mittläge avstängt
- Industriella och verkstadsapplikationer, testfixturer

Paketinnehåll

- 1x KCD4 vippbrytare

Varför välja den här produkten?

- Standard KCD4-format för enkelt utbyte i befintliga paneler
- Momentversion lämplig för styrning där återgång till startposition krävs
- Enkel anslutning via 6,3 mm Faston och snabb panelmontering
- Tydligt definierade monteringshål och installationsdjup för paneldesign

Installations- och bruksanvisning

- Kontrollera monteringshålets storlek på 29,5 x 22,4 mm och det erforderliga djupet i panelen på 28 mm före installation.
- För anslutningar, använd motsvarande 6,3 mm Faston-kontakter och kablar dimensionerade för applikationens aktuella belastning.
- Verifiera kontakternas anslutning genom mätning eller enligt diagrammet för din applikation (PÅ-AV-PÅ, 6 stift).

Säkerhetsmeddelande

- När produkten används med en nätspänning på 220–250 VAC är det
-

nödvändigt att följa principerna för arbete med elektrisk utrustning. Utför endast installation och service när strömförsörjningen är frånkopplad.

- Observera erforderliga isolationsavstånd, säkringar och kapslingar enligt den specifika tillämpningen. Kapsling IP20 skyddar inte mot vattenintrång.

Galerie:

