

LED-lampa BA15S 6 V DC röd, 30xSMD 2835

Produktkoder:

Produktkod: AM5774

EAN13: -

HS-kod: 85395200

Produktparametrar:

Ljusets färg: Röd

Ljusets vinkel: 360°

Luminosity: 450-500 lm

Tålamod: BA15S

Aktuellt: 0,4 A

LED-typ: 2835 SMD

Spänning: 6 V DC

Antal lysdioder: 30

Täckning: IP22

Livstid: 50 000 timmar



Produktvarianter:

Produktbeskrivning:

LED-lampan med BA15S-sockel är avsedd som ersättning för en enkontaktslampa i ett 6V-elsystem. Den röda versionen är lämplig för belysningsapplikationer där en röd ljusfärg krävs, särskilt i veteranfordon. Produkten kräver användning i ett system med negativ jord.

Tekniska specifikationer

- Sockel: BA15S
 - Matningsspänning: 6 V DC
 - Ljusfärg: röd
 - LED-typ: SMD 2835
 - Antal lysdioder: 30
 - Design: LED-ersättning för enkontaktslampa
 - Utformad för fordon med negativ ram
-

Funktioner och egenskaper

- LED-design för drift i fordonets 6V-elsystem.
- BA15S-sockeln möjliggör installation i sockel för denna typ av glödlampa.
- Det röda ljuset är lämpligt för bakbelysningsfunktioner som motsvarar fordonets konfiguration.
- Designen är avsedd för användning främst i historiska fordon.

Idealisk för

- Historiska fordon med 6V elsystem.
- Belysningsapplikationer med BA15S-sockel.
- Bakljus eller positionsljus där rött ljus krävs och där fordonets lyktras utformning motsvarar detta.

Paketinnehåll

- 1 st LED-lampa BA15S 6 V, röd

Varför välja den här produkten?

- Kombinerar en BA15S-uttag och 6 V-strömförsörjning för fordon med motsvarande elsystem.
- Den röda versionen är lämplig för användning i belysningsfunktioner som kräver denna ljusfärg.
- Beteckningen för den negativa jordpunkten anges uttryckligen, vilket är viktigt för korrekt funktion efter installationen.
- Lämplig lösning för historiska fordon som kräver utbyte av 6V LED.

Installations- och bruksanvisning

- Kontrollera kompatibiliteten mellan BA15S-uttaget och 6 V DC-matningsspänningen före installation.
- Installera endast produkten i ett fordon med negativ jord.
- Koppla bort strömmen till kretsen före installation.
- Efter installationen, kontrollera att armaturen fungerar korrekt och att den röda färgen används korrekt i enlighet med ljusets syfte.

Säkerhetsmeddelande

- Felaktig anslutning eller användning i ett system med olika polaritet kan leda till produktfel eller skador.
 - Använd inte vid annan strömförsörjningsspänning än den angivna.
 - Installera i ett kompatibelt uttag och utan mekanisk kraft.
 - Vid användning i ett fordon är det nödvändigt att uppfylla kraven för färgdesign och funktion hos utomhusbelysning.
-

Galerie:

