

Strömförsörjning 24V, 83,3A - 2000W, 1 kanal

Produktkod: AM9958

EAN13: -

HS-kod: 85044090

Produktvarianter:

Produktparametrar:

Ingångsspänning: 85-277V AC, 50/60 Hz

Utgående spänning: 24V DC

Utgående ström: 83.3A

Uteffekt: 1200W

Täckning: IP20



Produktbeskrivning:

Denna 2000 watts strömförsörjning är en högpresterande och pålitlig industriell strömförsörjning med förmågan att reglera spänning och ström. Det är en switchande strömförsörjning som använder modern teknik för att uppnå hög effektivitet och tillförlitlighet vid leverans av ström till dina industriella applikationer. Strömförsörjningen ger en justerbar utspänning på 0-24V och en ström på upp till 83,3A, vilket gör den till ett idealiskt val för applikationer med höga effektkrav.

Tack vare möjligheten till spännings- och strömreglering kan du anpassa strömförsörjningen exakt efter dina behov och på så sätt säkerställa en säker och pålitlig strömförsörjning till dina enheter. Källan är utrustad med en enda kanal och är idealisk för industriella applikationer som industriell automation, tillverkning, telekommunikation, sjukvård och många andra.

Designad för att vara pålitlig och resistent mot höga temperaturer och stötar, denna strömförsörjning är utrustad med skyddsfunktioner mot överspänning, överhettning och kortslutning. Det är därför ett säkert och pålitligt val för att driva dina industriella applikationer.

PWM-kontroll och reglering för att säkerställa stabil och exakt utspänning. Inbyggd forcerad kylning med två fläktar. Inbyggt EMI-filter. Överström, överspänning, kortslutning och termiskt skydd.

- Stöd för analog signalutgångsspänning 0-5V (0-10V) (linjär ökning)
- Stöd för analog signalutgångsströmkontroll 0-5V (0-10V) (5% ~ 100%)
- Justerbart motstånd för att styra utspänning och spänning
- Stöd för fjärrstyrd ON/OFF-växlingsenhet
- N+1-funktionsstöd

Inspänning: 85-277 V AC, 50/60 Hz.

Utpänning: 0-24 V DC, max 83,3A

Överbelastningsskydd

Överspänningsskydd

Kortslutningsskydd

Stålkonstruktion

Certifikat: CCC / FCC / CE, ROHS

Arbetstemperatur: -30~50°C

Luftfuktighet: 0~95%

Endast för internt bruk

Mått: 280x180x65mm

