

SSR DD kontaktlöst relä, DC-DC

Produktkod: AM7700

EAN13: -

HS-kod: 85364190

Produktvarianter:

Max. kopplad ström: 40A, 60A, 25A

Produktparametrar:

Spänning: 3-32V DC

Täckning: IP22

Max. kopplingsspänning: 12-220V DC



Produktbeskrivning:

SSR (Solid State Relay), är ett elektroniskt relä utan rörliga delar som används för att styra elektriska kretsar. Till skillnad från traditionella elektromekaniska reläer, som använder ett elektromagnetiskt fält för att styra kontakter, använder SSR:er halvledarelement som transistorer, tyristorer eller triacs för att styra elektriska kretsar. SSR:er kan användas för att styra kraftenheter som lampor, värmesystem, motorstyrenheter, elektriska pumpar och andra elektroniska enheter som kräver högeffektskoppling eller reglering. SSR:er är populära för sin tillförlitlighet, höga växlingshastighet, tysta drift och enkla integration med andra elektroniska komponenter.

Indikering av reläaktivering med LED

Kontaktskydd

Vi rekommenderar kylreläer med kopplingsströmmar över 10A

Avstängningstid: $\leq 10\text{ms}$

Spänningsfall: $\leq 1,6\text{V}$

Mått: 58,4x45x22mm

Vikt: 98g



DC Control DC

