

TY16 skruvkabelanslutning, IP68

Produktkoder:

Produktkod: AM7748

EAN13: -

HS-kod: 85369010

Produktparametrar:

Material för hölje: Plast

Täckning: IP68

Installation: Genom att skruva



Produktvarianter:

Antal stift: 2-pin, 3-pin, 4-pin

Produktbeskrivning:

Vattentät dockningskontakt för ledningar med en diameter på 4,5 - 7,5 mm. Skruvdesign. Guldpläterade kontakter.

Skyddsklass: IP68

Arbetstemperatur: -20 - 110°C

Relativ luftfuktighet: 90% - 95%

Material: Polyamid

Paketet innehåller både en hane och en hona

Typ: TY16	2-stift	3-stift	4-stift
Genomsnittliga kontakter	2,8 mm	1,8 mm	1 mm
Max. nuvarande	16A	10A	5A
Max. Spänning	380V	380V	250V
Kontaktmotstånd		2mΩ	5 mΩ

nd			
Max. kabeltvärsnitt	4 mm ²	1,5 mm ²	0,75 mm ²

Galerie:



TY16	02	03	04
Pin plug Insulator front view			
Contact diameter (MM)	Ø2.BX2	Ø1.BX3	Ø1X3
Rated current (A)	16A	10A	5A
Operating Voltage (AC.V)	380V	380V	250V
Pressure resistance (AC.A)	1500V	1500V	1500V
Contact resistance mΩ	1	2	5
Insulation resistance MD	2000	2000	2000
Cable specifications (mm ² /AWG)	4/12	1.5/14	0.75/18