

# Batteriladdare från 12V till 29,2V, 20A, 584W, IP65, slimmad

## Produktkoder:

Produktkod: AM3905

EAN13: -

HS-kod: 85044090

## Produktparametrar:

Ingångsspänning: 12 V DC

Utgående spänning: 29,2 V DC

Utgående ström: 20 A

Uteffekt: 584 W

Täckning: IP65

Livstid: 100 000 timmar



## Produktvarianter:

## Produktbeskrivning:

Mycket hög kvalitet DC/DC spänningsomvandlare från 10-16V DC till 29,2V DC max 20A.

Inspänning: 12 V DC (intervall 10-16 V DC)

Ingångsström: max 64A ( $V_{in}=10V$ ,  $I_{out}=20A$ )

Utpänning: 29,2 V DC, max 20A

Verkningsgrad: 95,5 %

Obelastningsförbrukning: max 32mA

Ingångsspänningskontroll: under 10V DC avstängning, återställning vid 11V DC

ACC-omkoppling (10-16V DC = PÅ, 0-10V DC = AV)

LED-indikator: RÖD (batteri med spänning) GRÖN (laddat)

Kortslutningsskydd

Ingångsspänningssäkring vid 16V DC

Utpänningssäkring min. 17V DC, max 32V DC

Överspänningsskydd

Termisk säkring (över 85°C)

Alla försäkringar förnyas automatiskt

Aluminiumkonstruktion med fenor för värmeavledning

Certifikat: CE, ROHS

Arbetstemperatur: -40 ~ +55°C

Luftfuktighet: 0~95%

Skyddsklass: IP65

Mått: 140x120x42,5mm

Vikt: 1200g

Rekommenderad ledning för ingång: tvärsnitt 8mm<sup>2</sup>

Rekommenderad kabeldragning för utgång: tvärsnitt 2mm<sup>2</sup>

### Galerie:

