

Elektromagnetiskt lås LY031, spärr

Produktkoder:

Produktkod: AM3935

EAN13: -

HS-kod: 83014090

Produktparametrar:

Anslutning: XH2,54 - 2pin

Täckning: IP22



Produktvarianter:

Spänning: 6 V DC, 12 V DC, 24 V DC

Produktbeskrivning:

Det miniaturiserade elektromagnetiska låset LY031 är ett kompakt push-pull-solenoidlås designat för lådor, skåp, fönster, kassaskåp och små dörrar. Med sin helmetallkonstruktion med flera nickelpläteringar erbjuder det hög korrosionsbeständighet, stabil drift och lång livslängd. Låset fungerar i upplåsningssläge efter att strömmen slagits på, vilket gör det idealiskt för kontrollerad åtkomst och automatiseringsapplikationer.

Tekniska specifikationer

- Modell: LY031
- Låstyp: elektromagnetisk push-pull-solenoid
- Tillgängliga spänningsalternativ: 6 V DC / 12 V DC / 24 V DC
- Strömförbrukning (6 V): 0,8 A
- Strömförbrukning (12 V): 0,4 A
- Strömförbrukning (24 V): 0,2 A
- Driftläge: strömförsörjt = olåst, ingen ström = låst
- Rekommenderad omkopplingstid: 0-5 s
- Kolvslag: 4 mm
- Låsets mått: 27 × 27 × 18 mm (L × B × H)
- Material: metall, förnicklad yta
- Vikt: 55 g
- Skyddsklass: IP20

Funktioner och egenskaper

- Mycket kompakt design, lämplig även för begränsat installationsutrymme
- Upplåsningläge vid påslag - upplåsning efter att strömmen slagits på
- Helmetallkonstruktion med flera nickelfinisher
- Bra motståndskraft mot korrosion och mekaniskt slitage
- Smidig teleskopisk manövrering med hög driftstabilitet
- Enkel integration med reläer, timers och styrenheter

Idealisk för

- Lådor och möbelskåp
- Små dörrar och fönster
- Kassaskåp och säkerhetsboxar
- Automation och gör-det-själv-projekt
- Åtkomstsystem med impulskontroll

Paketinnehåll

- Elektromagnetiskt lås LY031 (beroende på vald spänningsvariant)

Varför välja den här produkten?

- Val av 6 V, 12 V och 24 V DC
- Mycket små dimensioner samtidigt som pålitlig drift bibehålls
- Hållbar metallkonstruktion med lång livslängd
- Enkel montering och integration i elektroniska system
- Den ideala lösningen för diskret och exakt kontrollerad låsning

Galerie:

