

Digital termostat DTC1110 med extern givare -40°C - +99°C, 230V

Produktkoder:

Produktkod: AM7416

EAN13: -

HS-kod: 90321020



Produktparametrar:

Spänning: 220-240 V AC

Starttemperatur: -50°C - 99 °C

Täckning: IP22

Sondtyp: NTC 3950 10K, 1%

Produktvarianter:

Produktbeskrivning:

DTC1110 är en avancerad digital termostat som ger en pålitlig lösning för temperaturkontroll i ett brett spektrum av applikationer. Tack vare sin moderna design, höga precision och enkla manövrering är den ett idealiskt val för hem, verkstäder, industriverksamhet och andra miljöer.

Nyckelfunktioner:

- **Bred applikation:** Kan användas inom olika områden, från hemautomation till industriella applikationer.
- **Säker design:** Skalet av icke brännbart ABS-material säkerställer säker och pålitlig drift.
- **Hög noggrannhet:** Temperaturmätning med en avvikelse på endast ± 1 °C.
- **Intelligent kontroll:** Använder temperaturåterkopplingskontroll för mer exakt kontroll.

Specifikationer:

- **Modell:** DTC1110
 - **Ström:** AC 110-220V
-

- **Temperaturområde:** -40 °C till +99 °C
- **Mätnoggrannhet:** ±1 °C (-40 °C till +70 °C)
- **Sensornlängd:** 100 cm
- **Mått:** 93 x 56 x 34 mm
- **Utdatakapacitet:**
 - Kylning: 10 A/250 VAC
 - Uppvärmning: 10 A/250 VAC

Enkel installation och användning:

- **Parameterjustering:** Ställ in önskad temperatur eller justera parametrarna genom att hålla ned knappen.
- **Värme- och kylågen:** Automatisk växling mellan lägen enligt inställda temperaturgränser.
- **Indikatorer:** Den digitala displayen visar aktuell temperatur och enhetens status.

Avancerade funktioner:

- **Inställningsminne:** Återställ standardinställningarna när fel eller strömavbrott upptäcks.
- **Larm:** Automatisk signalering vid överhettning eller sensorfel (visa "HHH" eller "LLL").
- **Temperaturkalibrering:** Möjligheten att finjustera mätningen i intervallet -10 °C till +10 °C.

Säkerhetsinstruktioner:

1. Gör alla ledningsändringar endast när strömförsörjningen är frånkopplad.
2. Håll sensorn borta från strömkablar för att undvika störningar.
3. Använd inte termostaten i en fuktig miljö eller nära källor till starka elektromagnetiska störningar.

Paketets innehåll:

- 1x DTC1110 digital termostat
- 1x temperatursond

Galerie:

