

# Metallkabelförskruvning IP68, 180°C, M-gänga

## Produktkoder:

Produktkod: AM9262

EAN13: -

HS-kod: 85444290

## Produktparametrar:

Täckning: IP68

Driftstemperatur: -40°C - +180°C

Brandfarlighetsklass: UL94V -2



## Produktvarianter:

Tråd: M10-06, M12x1,5-06,  
M12x1,5-065, M12x1,5-08, M16-08,  
M16-10, M18-10, M20-10, M20-12

## Produktbeskrivning:

Kabelförskruvningarna är helt täta och har en IP68-klassning. Detta innebär att metalltätningarna är dammtäta och skyddade mot de kontinuerliga effekterna av nedsänkning i vatten. CSS-M kabelgenomföringar är idealiska för tuffare miljöer och utomhusapplikationer. Beständig mot salt, alkohol, olja, fett och vanliga lösningsmedel. Idealisk för krävande industrimiljöer. För användning med opansad kabel.

## Material:

- **Delarna A, C, F** är gjorda av högkvalitativ mässing med nickelpläterad finish
- **Delarna B, D** tillverkade av temperaturbeständigt silikongummi

**Skyddsnivå:** IP68 - vattentålig upp till 5 bars tryck

**Arbetstemperatur:** från -40 °C till +180 °C (kortvarig upp till +200 °C)

**Brandfarlighetsklass:** UL94V-2 - låg rök, halogenfri design

---

Pris för 1 st

Artikelnummer	Trådstorlek	Kabeldiameter (? mm)	Gängdiameter C1 (mm)	Gänglängd C2 (mm)	A & F skiftnyckelstorlek (mm)
CSS M10 – 06	M10×1	2,5 ~ 6	10	6	12/16
CSS M12 – 06	M12 × 1,5	2,5 ~ 6	12	6	14/15
CSS M12 – 065	M12 × 1,5	3 ~ 6,5	12	6	14/15
CSS M12 – 08	M12 × 1,5	4 ~ 8	12	7	14/16
CSS M16 – 08	M16 × 1,5	4 ~ 8	16	6.5	18/18
CSS M16 – 10	M16 × 1,5	6 ~ 10	16	8	18/20
CSS M18 – 10	M18 × 1,5	6 ~ 10	18	8	20/20
CSS M20 – 10	M20 × 1,5	6 ~ 10	20	8	22/20
CSS M20 – 12	M20 × 1,5	7 ~ 12	20	9	22/22

## Galerie:

