

SP16, IP68 vattentät kabelkontakt

Produktkoder:

Produktkod: AM3298

EAN13: -

HS-kod: 85369010

Produktparametrar:

Material för hölje: Plast

Täckning: IP68

Installation: Genom lödning



Produktvarianter:

Antal stift: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin

Produktbeskrivning:

Vattentät dockningskontakt för kablar med en diameter på 5,5–8 mm. Förgyllda kontakter.

Typ: SP16	2-stifts	3-stifts	4-stifts	5-stifts	7-polig	9-stifts
Kontakt diameter	1,8 mm	1,8 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Märkström	10A	5A	5A	5A	5A	5A
Märkspänning	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Kontaktmotstånd	2mΩ	2mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ
Isoleringsmotstånd	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ

Maximal ström: 10A

Maximal spänning: 250V AC

Skydd: IP68

Arbetstemperatur: -20 - 110°C

Relativ luftfuktighet: 90 % - 95 %

Material: Polyamid

Galerie:



SP16	02	03	04	05	07	09
Contact diameter	Ø1.8-2	Ø1.8-3	Ø1.4	Ø1.2	Ø1.7	Ø1.8
Rated current (A)	15A	6A	6A	5A	15A	6A
Rated voltage (AC, V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Rated voltage (DC, V)	150V	150V	150V	150V	150V	150V
Contact resistance (mΩ)	2	2	5	5	6	5
Insulation resistance (MΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000

