

SP16 panelmontering, IP68 vattentät kabelkontakt

Produktkod: AM7187
EAN13: -
HS-kod: 85369010



Produktvarianter:

Antal stift: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin

Produktparametrar:

Material för hölje: Plast
Täckning: IP68
Installation: Genom lödning

Produktbeskrivning:

Vattentät panelkontakt för ledningar med en diameter på 5,5 - 8 mm. Förgyllda kontakter.

Typ: SP16	2-stifts	3-stifts	4-stifts	5-stifts	7-polig	9-stifts
Kontaktdiameter	1,8 mm	1,8 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Märkström	10A	5A	5A	5A	5A	5A
Märkspänning	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Kontaktmotstånd	2mΩ	2mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ
Isoleringsmotstånd	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ

Maximal ström: 10A

Maximal spänning: 250V AC

Skydd: IP68

Arbetstemperatur: -20 - 110°C

Relativ luftfuktighet: 90 % - 95 %

Material: Polyamid



SP16	02	03	04	05	07	09
M/ae contact face view						
Contact diameter	Ø1.8x2	Ø1.8x3	Ø1x4	Ø1x5	Ø1x7	Ø1x9
Rated current (A)	10A	5A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage (AC, V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage (AC, V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance (mΩ)	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance (MΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000

