

SP13, IP68 vattentät kabelskarvkontakt

Produktkod: AM5608
EAN13: -
HS-kod: 85369010

Produktvarianter:

Antal stift: 1-pin, 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin



Produktparametrar:

Material för hölje: Plast
Täckning: IP68
Installation: Genom lödning

Produktbeskrivning:

Vattentät dockningskontakt för kablar med en diameter på 4-6,5 mm. Förgyllda kontakter.

Typ: SP13	1-stifts	2-stifts	3-stifts	4-stifts	5-stifts	6-polig	7-polig
Kontaktdiameter	2,8 mm	1,8 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Märkström	12A	10A	5A	5A	5A	5A	5A
Märkspänning	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Kontaktmotstånd	2mΩ	2mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ
Isoleringsmotstånd	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ				

Maximal ström: 10A

Maximal spänning: 250V AC

Skydd: IP68

Arbetstemperatur: -20 - 110°C

Relativ luftfuktighet: 90 % - 95 %

Material: Polyamid



SP13	02	03	04	05	07
Contact diameter	Ø1.8×2	Ø1×3	Ø1×4	Ø1×5	Ø1×7
Rated current (A)	10A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage (AC, V)	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage (AC, V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance (mΩ)	2	5	5	5	5
Insulation resistance (MΩ)	2000	2000	2000	2000	2000



