

SP13, IP68 vattentät kabelskarvkontakt

Produktkoder:

Produktkod: AM5608

EAN13: -

HS-kod: 85369010

Produktparametrar:

Material för hölje: Plast

Täckning: IP68

Installation: Genom lödning



Produktvarianter:

Antal stift: 1-pin, 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin

Produktbeskrivning:

Vattentät dockningskontakt för kablar med en diameter på 4–6,5 mm. Förgyllda kontakter.

| Typ: | 1-stifts | 2-stifts | 3-stifts | 4-stifts | 5-stifts | 6-polig | 7-polig |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| SP13 | | | | | | | |
| Kontakt diameter | 2,8 mm | 1,8 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| Märkström | 12A | 10A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| Märkspänning | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
| Kontakt motstånd | 2mΩ | 2mΩ | 5mΩ | 5mΩ | 5mΩ | 5mΩ | 5mΩ |
| Isoleringsmotstånd | 2000 mΩ | 2000 mΩ | 2000 mΩ | 2000 mΩ | 2000 mΩ | 2000 mΩ | 2000 mΩ |

Maximal ström: 10A

Maximal spänning: 250V AC

Skydd: IP68

Arbetstemperatur: -20 - 110°C

Relativ luftfuktighet: 90 % - 95 %

Material: Polyamid

Galerie:



| SP13 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 |
|----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Contact diameter | Ø1.8+2 | Ø1+3 | Ø1+4 | Ø1+5 | Ø1+7 |
| Rated current (A) | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| Rated voltage (AC, V) | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
| Test voltage (AC, V) | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
| Contact resistance (mΩ) | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Insulation resistance (MΩ) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |

