

Fläkt 200x200x60mm, 48V DC

Produktkoder:

Produktkod: AM0095

EAN13: -

HS-kod: 84145925

Produktparametrar:

Spänning: 48 V DC

Storlek: 200x200 mm

Anslutning: Utan anslutning

Täckning: IP65

Livstid: 50 000 timmar

Bärande: Bollar



Produktvarianter:

Produktbeskrivning:

Högpresterande axialfläkt med måtten 200x200x60 mm är konstruerad för 48V DC-strömförsörjning och drift vid 2800 rpm. Den utmärker sig i högt luftflöde och tillförlitlig drift även i krävande industriella förhållanden. Lämplig för kylsystem där stabil prestanda och lång livslängd krävs.

Tekniska specifikationer

- Spänning: 48V DC
 - Ström: 0,9A
 - Strömförbrukning: 43,2 W
 - Hastighet: 2800 varv/min
 - Luftflöde: 547,11 CFM
 - Lufttryck: 20,75 mmAq
 - Ljudnivå: 58,6 dBA
 - Lager: 2x kullager
 - Rammaterial: aluminium
 - Impellermaterial: PBT-plast
 - Isoleringsklass: A
 - Drifttemperatur: -10°C till +70°C
 - Vikt: ca 900 g
-

Funktioner och egenskaper

- Högeffektiv borstlös ytterrotormotor
- Stabil hastighet och luftflöde vid 48V DC
- Hållbar impellerkonstruktion i aluminium och plast
- Kullager för lång livslängd och tyst drift
- Certifiering: CE, RoHS, UL

Idealisk för

- Industriell kylning av distributionsskåp och kraftsystem
- Elektronisk utrustning med kontinuerlig termisk belastning
- Ventilation av automations- och kraftenheter
- Kylsystem för UPS och datacenter

Paketinnehåll

- 1x fläkt

Varför välja den här produkten?

- Högt luftflöde på 547,11 CFM med lågt ljud
- Driftspänning 48V DC - idealisk för industriella tillämpningar
- Tillförlitlig drift tack vare högkvalitativ konstruktion och lager
- Lång livslängd även vid kontinuerlig drift
- Certifiering för säker och miljövänlig drift

Galerie: