

LED-indikatorlampa i metall med trådar, för håldiameter 19 mm, silver

Produktkoder:

Produktkod: AM0337

EAN13: -

HS-kod: 85414100

Produktparametrar:

Aktuellt: 20 mA

Färg: Silver

Täckning: IP65

Livstid: 40 000 timmar

Monteringshål: 16 mm

IC-täckning: IK08



Produktvarianter:

Spänning: 3-6 V DC, 12-24 V DC,
110-220 V AC

Bakgrundsbelysningsfärg: Röd, Grön,
Blå, Gul, Vit

Produktbeskrivning:

Professionell LED-indikator i metall med en diameter på 19 mm är utformad för tillförlitlig signalering av strömförsörjning, drift eller utrustningsfel. Tack vare ett brett spänningsområde och fem tillgängliga färger (gul, blå, röd, grön, vit) är den ett idealiskt val för industriella kontrollpaneler, ställverk, mätinstrument och hobbyprojekt.

Tekniska specifikationer

- **Modell:** HYD-L-19
 - **Monteringshålets diameter:** 19 mm
 - **Matningsspänning:** 3-6V / 12-24V / 110-220V (beroende på variant)
-

- **Ljuskällatyp:** LED
- **Kroppsmaterial:** metall (aluminiumlegering med kromfinish)
- **LED-färger:** gul, blå, röd, grön, vit
- **Ljusstyrka:**
 - Röd: 900–1200 mcd
 - Grön: 1600–2200 mcd
 - Gul: 1300–1800 mcd
 - Blå: 1000–1600 mcd
 - Vitt: 2000–2500 mcd
- **Nominell LED-ström:** 10–20 mA (beroende på spänningsversion)
- **Skydds nivå:** IP65
- **Mekanisk motståndskraft:** IK08
- **LED-livslängd:** upp till 40 000 timmar
- **Kroppsmått:** 25 × 23 mm
- **Gänga:** M19×1
- **Anslutning:** 150 mm ledningar
- **Driftstemperatur:** -25°C till +80°C
- **Vikt:** 21 g

Funktioner och egenskaper

- Hög ljusstyrka och lång livslängd för LED-dioder
- Metallkropp med icke-brännbar bas för säker användning
- Tätning säkerställer motståndskraft mot damm och fukt (IP65)
- Enkel installation i ett hål med 19 mm diameter
- Lämplig för direkt anslutning till likström och växelström
- Olika färgvarianter för tydlig och koncis signalering
- Elegant industridesign och högkvalitativt hantverk

Idealisk för

- Kontroll och instrumentpaneler
- Elcentraler
- Industrimaskiner och CNC-utrustning
- Elektroniska apparater och laboratorieutrustning
- Gör-det-själv-projekt och moduler för hobbyelektronik

Paketinnehåll

- 1× metallsignallampa HYD-L-19 (färg beroende på vald variant)
- 1× monteringsmutter
- 1× tätningring (O-ring) för skydd mot fukt

Varför välja den här produkten?

- Förlängd monteringsdiameter på 19 mm för stabil montering
 - Universellt strömförsörjningsområde 3–220 V AC/DC
 - Högkvalitativ metallkonstruktion med lång livslängd
-

- Hög ljusstyrka och utmärkt sikt även i dagsljus
- Säker och snabb installation i centraler eller fördelningscentraler
- Fem färger tillgängliga för olika signaleringsändamål

Galerie:

