

# LED-indikatorlampa i metall för skruvmontering, för håldiameter 19 mm, silver

## Produktkoder:

Produktkod: AM6127

EAN13: -

HS-kod: 85414100

## Produktparametrar:

Aktuellt: 20 mA

Färg: Silver

Täckning: IP65

Livstid: 40 000 timmar

Monteringshål: 19 mm

IC-täckning: IK08



## Produktvarianter:

Spänning: 3-6 V DC, 12-24 V DC,  
110-220 V AC

Bakgrundsbelysningsfärg: Röd, Grön,  
Blå, Gul, Vit

## Produktbeskrivning:

Den högkvalitativa LED-indikatorn i metall HYD-L-19 med en monteringsdiameter på 19 mm är utformad för tillförlitlig visuell signalering av strömförsörjning, drift eller utrustningsfel. Den erbjuder ett brett spänningsområde, fem färgalternativ (gul, blå, röd, grön, vit) och ett hållbart metallhölje med IP67-skydd - perfekt för industriella paneler, ställverk, mätinstrument och elektronikprojekt i hemmet.

## Tekniska specifikationer

- **Modell:** HYD-L-19
  - **Monteringshålets diameter:** 19 mm
  - **Husgänga:** M19×1
-

- **Matningsspänning:** 3-6V / 12-24V / 110-220V (beroende på variant)
- **Ljuskällatyp:** LED
- **LED-färger:** gul, blå, röd, grön, vit
- **Ljusstyrka:**
  - Röd: 900-1200 mcd
  - Grön: 1600-2200 mcd
  - Gul: 1300-1800 mcd
  - Blå: 1000-1600 mcd
  - Vitt: 2000-2500 mcd
- **LED-märkström:** 10-20 mA (beroende på spänningsversion)
- **Kroppsmaterial:** metalllegering med kromfinish
- **Anslutningstyp:** ledningar eller skruvplintar
- **Skyddsnivå:** IP65
- **Mekanisk motståndskraft:** IK08 - ökad slagåtlighet
- **LED-livslängd:** upp till 40 000 timmar
- **Kroppsmått:** 25 × 24 mm
- **Trådlängd:** ca 150 mm
- **Driftstemperatur:** -20°C till +55°C
- **Vikt:** 19 g

#### Funktioner och egenskaper

- Montering i ett hål med 19 mm diameter med hjälp av en skruvmutter
- Hög ljusstyrka och lång livslängd för LED-dioder
- Flamsäker bas och hållbar packning garanterar IP65-skydd
- Elegant metallkropp med hög mekanisk motståndskraft
- Tillgänglighet i fem färgvarianter för olika signaleringsändamål
- Enkel installation och universell användning i både AC- och DC-kretsar

#### Idealisk för

- Industriella kontrollpaneler och ställverk
- Automation och CNC-system
- Laboratorie- och testutrustning
- DIY-elektronikprojekt och modellbygge
- Signaleringsström eller enhetens driftstatus

#### Paketinnehåll

- 1× LED-indikatorlampa i metall HYD-L-19 (färg beroende på vald variant)
- 1× monteringsmutter
- 1× tätande O-ring för vattentät montering

#### Varför välja den här produkten?

---

- 19 mm monteringshål - enkel installation i de flesta paneler
- IP65-skydd och IK08-motstånd för tillförlitlig drift i tuffa miljöer
- Universellt strömförsörjningsområde (3-220 V AC/DC)
- Hållbar metallkonstruktion med lång livslängd
- Tillgänglighet i fem färgalternativ
- Estetiskt utseende, kompakta dimensioner och professionellt utförande

## Galerie:

