

# LED-indikatorlampa, metall, skruvbar, för håldiameter 16 mm, silver

## Produktkoder:

Produktkod: AM3123

EAN13: -

HS-kod: 85414100



## Produktparametrar:

Aktuellt: 20 mA

Färg: Silver

Täckning: IP65

Livstid: 40 000 timmar

Monteringshål: 16 mm

IC-täckning: IK08

## Produktvarianter:

Spänning: 3-6 V DC, 12-24 V DC,  
110-220 V AC

Bakgrundsbelysningsfärg: Röd, Grön,  
Blå, Gul, Vit

## Produktbeskrivning:

Den kompakta LED-indikatorn i metall HYD-L-16 med en monteringsdiameter på 16 mm är idealisk för visuell signalering av ström, drift eller felstatus hos enheter. Den finns i fem färgvarianter (gul, blå, röd, grön, vit) och tack vare sin hållbara metallkonstruktion med IP67-skydd är den även lämplig för krävande industriella applikationer. Den erbjuder pålitlig drift, lång livslängd och elegant design för kontrollpaneler, elcentraler och gör-det-själv-projekt.

## Tekniska specifikationer

- **Modell:** HYD-L-16
- **Monteringshålets diameter:** 16 mm
- **Husgänga:** M16×1
- **Matningsspänning:** 3-6V / 12-24V / 110-220V (beroende på

variant)

- **Ljuskällatyp:** LED
- **LED-färger:** gul, blå, röd, grön, vit
- **Ljusstyrka:**
  - Röd: 800–1000 mcd
  - Grön: 1500–2000 mcd
  - Gul: 1200–1600 mcd
  - Blå: 900–1500 mcd
  - Vit: 1800–2200 mcd
- **LED-märkström:** max. 20 mA
- **Kroppsmaterial:** aluminiumlegering med kromfinish
- **Anslutningstyp:** ledningar eller skruvplintar
- **Skyddsnivå:** IP65
- **Mekanisk motståndskraft:** IK08 – slagåtlighet
- **LED-livslängd:** upp till 40 000 timmar
- **Kroppsmått:** 21,2 × 23,6 mm
- **Driftstemperatur:** -20°C till +55°C
- **Vikt:** 18 g

#### Funktioner och egenskaper

- Montering i ett hål med 16 mm diameter med den medföljande muttern
- Hög ljusstyrka med låg energiförbrukning
- Metallkropp med icke-brännbar bas garanterar säkerhet och stabilitet
- Slitstark O-ringstättning säkerställer vattentålighet enligt IP65
- Fem färger tillgängliga för olika signaleringsändamål
- Lämplig för både likströms- och växelströmsspänningar
- Lång livslängd och underhållsfri drift

#### Idealisk för

- Industriella kontrollpaneler och ställverk
- Laboratorieutrustning och mätinstrument
- Automationsteknik och CNC-maskiner
- DIY elektroniska projekt
- Ström- eller enhetsstatusindikering

#### Paketinnehåll

- 1x LED-indikator i metall HYD-L-16
- 1x monteringsmutter
- 1x tätande O-ring

#### Varför välja den här produkten?

- Kompakta mått och 16 mm monteringsdiameter
-

- IP65-skyddsnivå och IK08 mekanisk motståndskraft
- Universellt strömförsörjningsområde 3-220 V AC/DC (beroende på vald variant)
- Hållbar metallkonstruktion med lång livslängd
- Elegant design och enkel installation
- Finns i fem färgalternativ för tydlig signalering

## Galerie:

