

Neodymmagnet med 6 mm hål, ø20x10 mm, N35

Produktkod: AM5216

EAN13: -

HS-kod: 85051100



Produktvarianter:

Produktparametrar:

Tolerans: $\pm 0,5$ mm

Remanens (Br): 1,17 - 1,22 T

Tvångsmakt: $H_{cb} \geq 868$, $H_{ci} \geq 955$ kA/m

Energitäthet (BH): 263 - 287 kJ/m³

Kvalitet: N35

Material: NdFeB

Max. driftstemperatur: 80°C / 176°F

Ytbehandling: Nickel (Ni-Cu-Ni)

Produktbeskrivning:

Den starka neodymringmagneten med måtten 20×10×6 mm är utrustad med ett centralt hål som möjliggör enkel montering med skruv eller bult. Den är lämplig för tekniska, verkstads-, utbildnings- och gör-det-självt-applikationer där ett starkt och exakt magnetiskt grepp krävs.

Tekniska specifikationer

- Material: neodym-järn-bor (NdFeB)
- Magnetkvalitet: N35
- Form: ringformad (med hål)
- Ytbehandling: nickel-koppar-nickel (NiCuNi)
- Ytterdiameter: 20 mm
- Innerhålsdiameter: 6 mm
- Tjocklek: 10 mm
- Måttolerans: ± 1 mm
- Maximal driftstemperatur: 80 °C
- Vikt: 22 g
- Skyddsklass: IP20
- Utförande: med monteringshål

Funktioner och egenskaper

- Hög magnetisk kraft i en kompakt ringdesign.
- Det centrala hålet möjliggör en stadig och säker montering.
- Den slitstarka ytbehandlingen skyddar magneten mot korrosion.
- Stabila magnetiska egenskaper vid långvarig användning.
- Lämplig för fasta och avtagbara magnetiska anslutningar.

Idealisk för

- Tekniska och verkstadsapplikationer
- Magnetiska hållare och monteringssystem
- Gör-det-självt-projekt och prototypframställning
- Utbildnings- och demonstrationsändamål
- Konstruktion och experimentell användning

Paketinnehåll

- 1× neodymmagnet 20×10×6 mm med hål

Varför välja den här produkten?

- Praktisk ringform med skruvmonteringsmöjlighet.
 - Starkt neodymmaterial med lång livslängd.
 - Kompakta mått lämpliga för precisionsapplikationer.
 - Universell användning inom teknik, verkstäder och hobbyprojekt.
-

