

Strömförsörjningsuttag 36V, 2A, 5,5x2,1mm, laddare för blybatterier

Produktkoder:

Produktkod: AM2744

EAN13: -

HS-kod: 85044090

Produktparametrar:

Ingångsspänning: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Utgående spänning: 42 V DC

Utgående ström: 2 A

Uteffekt: 84 W

Kabellängd: 120 cm

Anslutning: 5,5x2,1 mm

Täckning: IP22



Produktvarianter:

Produktbeskrivning:

Intelligent nätladdare avsedd för **36V blybatterier** med en slutlig laddningsspänning **på 43,2 V**. Den använder automatiskt CC/CV-laddningsläge, LED-statusindikering och en komplett uppsättning skyddsfunktioner. Tack vare det breda ingångsområdet på 100-240 V AC är den lämplig för universell användning i Europa och andra regioner.

Tekniska specifikationer

- Ingångsspänning: 100-240 V AC, 50/60 Hz
 - Utgångsspänning: 36 V DC (laddningsspänning 43,2 V)
 - Utström: 2 A
 - Maximal effekt: 84W
 - Kontakt: XLR 3-polig (polaritet: stift 1 +, stift 2 -)
 - Kontaktdiameter: 18 mm
 - Statusindikering: röd (laddning), grön (fulladdad)
 - Driftstemperatur: upp till 60 °C
-

- Hölje: ABS-plast, självslocknande
- Färg: svart
- Skyddsklass: IP20
- Vikt: 420 g

Funktioner och egenskaper

- Automatiskt CC/CV-laddningsläge för skonsam laddning
- Helautomatisk avslutning av laddning när fullt tillstånd uppnåtts
- LED-indikering av laddningsförlopp och slutförande
- Överspänningsskydd (OVP)
- Överströmsskydd (OCP)
- Överbelastningsskydd (OLP)
- Kortslutningsskydd (SCP)
- Långsam strömupptrappning för längre batteritid

Idealisk för

- 36 V blybatterier (t.ex. elsparkcyklar, rullstolar, reservströmförsörjning)
- Service- och underhållsladdning av SLA-/AGM-/GEL-batterier
- Hemma- och professionell användning

Bruksanvisning

- Innan laddning påbörjas, kontrollera att laddaren är avsedd för ett 36V blybatteri med en laddningsspänning på 43,2V.
- Anslut först laddarens kontakt till batteriet och anslut sedan laddaren till ett 230 V-uttag.
- När den är ansluten lyser den röda lysdioden för att indikera att laddning pågår.
- När batteriet är fulladdat lyser lysdioden grönt.
- När laddningen är klar, koppla först ur laddaren från elnätet och koppla sedan bort kontakten från batteriet.
- Använd endast laddaren i en torr och välventilerad miljö.
- Laddaren är endast avsedd för användning med blybatterier (SLA, AGM, GEL). Använd den inte för litiumjon- eller LiFePO₄-batterier.

Paketinnehåll

- 1× laddare 36 V / 2 A
- 1× EU-strömsladd

Varför välja den här produkten?

- Direktoptimerad för 36V blybatterier
 - Säker drift tack vare fullständigt skydd av elektronik och batteri
 - Lätt att använda utan krav på installation
-

- Kompakta mått och låg vikt
- Pålitlig XLR-kontakt med fast polaritet

Galerie:

