

Fläkt med rör 120x120x32mm, EC, 80-240 V AC

Produktkod: AM5924

EAN13: -

HS-kod: 84145935



Produktvarianter:

Produktparametrar:

Spänning: 110-240 V AC

Storlek: 120x120 mm

Strömförsörjning: 4 W

Anslutning: Utan anslutning

Frekvens: 50-60 Hz

Täckning: IP20

Livstid: 50 000 timmar

Bärande: Bollar

Produktbeskrivning:

Högrepresterande fläkt med borstlös EC-motor och integrerat utloppsrör för riktad luftutsugning. Konstruktionen är avsedd för applikationer där det är nödvändigt att rikta luftflödet in i ett rör, en kanal eller ett specifikt utrymme. Fläkten är konstruerad för kontinuerlig drift i industriell, teknisk och elektronisk utrustning.

Tekniska specifikationer

- Fläkttyp: fläkt med utloppsrör
- Motor: EC borstlös
- Matningsspänning: 80-240V AC
- Frekvens: 50/60Hz
- Strömförbrukning: 4 W
- Hastighet: 2200 varv/min (± 10 %)
- Luftflöde: 24,6 CFM
- Statiskt tryck: 0,62 i H₂O
- Ljudnivå: 42 dBA
- Lager: Dubbla kullager
- Livslängd: 50 000 timmar vid 25 °C
- Kroppsmått: 120 x 120 x 32 mm
- Ytterrörets diameter: 32,5 mm
- Anslutning: 2 trådar
- Strömkabelns längd: 300 mm
- Höljets material: värmebeständig plast
- Vikt: 213 g
- Skyddsklass: IP20

Funktioner och egenskaper

- Integrerat utloppsrör för riktad luftutsugning
- EC-motor med hög verkningsgrad och låg förbrukning
- Dubbla kullager för lång livslängd
- Stabil hastighet vid spänningsfluktuationer
- Lämplig för permanent och kontinuerlig drift
- Kompakt design med högt statiskt tryck

Idealisk för

- Elcentraler och elskåp
- Växelriktare och strömförsörjning
- Servrar och nätverksenheter
- Kyl- och ventilationssystem
- Värmare, regulatorer och industriell elektronik
- Utrustning som kräver riktad varmluftsutsugning

Paketinnehåll

- 1x EC-fläkt 120x120x32 mm med utloppsrör

Varför välja den här produkten?

- Riktat luftflöde tack vare utloppsroret
- Lång livslängd och minimalt underhåll
- Hög tillförlitlighet vid kontinuerlig drift
- Brett matningsspänningsområde 110–240 V AC
- Kompakta mått lämpliga även för trånga utrymmen

