

DMX512-dekoder D4 till DIN, 4-kanalig, 12-24V DC

Produktkoder:

Produktkod: AM2974

EAN13: -

HS-kod: 94059900

Produktparametrar:

Spänning: 12-24 V DC

Utgående ström: 20 A

Täckning: IP22



Produktvarianter:

Produktbeskrivning:

DMX512-dekodern D4 är en professionell styrenhet utformad för exakt styrning av LED-remsor och LED-armaturer i system som styrs av DMX512-protokollet. Den erbjuder fyra utgångskanaler, hög PWM-upplösning, en digital display för enkel konfiguration och stöder RGB-, RGBW- och enfärgade LED-remsor. Tack vare sin DIN-skenemontering är den idealisk för distributionsskåp, arkitektoniska installationer och scenbelysning.

Tekniska specifikationer

- Modell: D4
 - Kontrollprotokoll: DMX512
 - Matningsspänning: 12-24 V DC
 - Antal utgångskanaler: 4
 - Utström: 4 × 5 A (totalt max. 20 A)
 - Maximal effekt: 4 × 60 W vid 12 V DC / 4 × 120 W vid 24 V DC
 - Utgångstyp: konstant spänning
 - PWM-frekvens: 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 / 16000 Hz (valfritt)
 - Dimningsupplösning: 8 bitar (256 nivåer) / 16 bitar (65536 nivåer)
 - Dimningskurva: linjär eller logaritmisk
 - Display: digital LED-display
-

- Kontroll: knappar på enheten
- Montering: DIN-skena TS35
- Skyddsklass: IP20
- Driftstemperatur: –30 till +55 °C
- Maximal höljestemperatur: +75 °C
- Mått: 110 × 67 × 45 mm
- Vikt: 130 g

Funktioner och egenskaper

- Full kompatibilitet med DMX512-standarden
- Digital inställning av DMX-startadress med hjälp av knappar
- Stödjer RDM-kommunikation mellan DMX-styrenhet och avkodare
- Valbart antal DMX-kanaler: 1 / 2 / 4
- Fristående driftläge utan DMX-signal
- Stöd för RGB-, RGBW- och enfärgade LED-remsor
- Automatiskt skydd mot överhettning, överbelastning och kortslutning
- Automatisk återställning av drift efter felåtgärd

Idealisk för

- Arkitektonisk och dekorativ LED-belysning
- DMX-styrd LED-installation
- Teater- och scenbelysning
- Belysning för barer, klubbar och kommersiella lokaler
- Installationer av fördelningscentraler med DIN-skena

Paketinnehåll

- 1× DMX512-avkodare D4

Varför välja den här produkten?

- Pålitlig, högpresterande DMX512-dekoder
- Jämn dimning tack vare upp till 16-bitars upplösning
- Flexibel användning för olika typer av LED-remsor
- Enkel installation på DIN-skena
- Omfattande skydd för lång livslängd på enheten

Galerie:

