

Vattentät butyltejp av aluminiumfolie, 50 mm, 5 m

Produktkoder:

Produktkod: AM1690

EAN13: -

HS-kod: 39191080

Produktparametrar:

Längd: 5 m

Bredd: 50 mm

Färg: Silver



Produktvarianter:

Tjocklek: 0,5 mm, 1,0 mm

Produktbeskrivning:

Vattentät butyltejp belagd med aluminiumfolie är utformad för att täta fogar, sprickor och genomföringar där en kombination av vidhäftning, flexibilitet och barriärskydd av ytan krävs. Butylskiktet anpassar sig till underlagets ojämnheter och aluminiumfolien ökar ytans motståndskraft mot mekanisk stress och fukt. Tejpen är lämplig för allmänna byggapplikationer och reparationer där snabb och ren tätning krävs utan användning av våta tätningsmedel.

Tekniska specifikationer

- Typ: butylförseglingstejp med aluminiumfolie
- Material: butyl (tätningskikt) + aluminiumfolie (täcksikt)
- Tjockleksalternativ: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm
- Funktioner: vattentät, hög temperaturbeständighet, hög vidhäftning
- Förvaring: svalt och torrt
- Lagringstid: upp till 3 år

Funktioner och egenskaper

- Vattentät tätning av fogar och sprickor med korrekt förberedelse av underlaget och tryck
-

- Aluminiumfolie som ett skyddande lager som ökar ytans motståndskraft mot nötning och repor
- Flexibel design möjliggör anpassning till vanliga ojämnheter i underlaget
- Hög vidhäftning till många vanliga byggmaterial
- Lämplig för applikationer där motståndskraft mot fukt och väder krävs

Idealisk för

- Tätning av sprickor och fogar i byggnadskonstruktioner
- Reparationer och tätning runt fönsterdetaljer och strukturella anslutningar
- Tätning av genomföringar och fogar runt rör och plåtelement
- Applicering på underlag som betong, keramiska plattor, glas och andra vanliga ytor beroende på underlagets kompatibilitet

Paketinnehåll

- 1x rulle butyltejp med aluminiumfolie (tjocklek beroende på vald variant)

Varför välja den här produkten?

- Kombination av butyltätningsskikt och aluminiumfolie för samtidig tätning och mekaniskt ytskydd
- Möjlighet att välja tjocklek beroende på önskad grad av fogfyllning och mekanisk motståndskraft
- Lämplig lösning för snabba reparationer utan tekniska avbrott som är typiska för härdning av tätningsmedel
- Praktisk användning inomhus och utomhus när underlaget är korrekt förberett

Installations- och bruksanvisning

- Underlaget måste vara fast, torrt, rent och avfettat; lösa lager måste avlägsnas
- Applicera tejpens med tillräcklig överlappning över fogen eller sprickan och tryck till jämnt över hela området.
- För invecklade detaljer, forma tejpens gradvis och undvik att skapa luftfickor.
- Innan användning på ett stort område rekommenderar vi att kontrollera vidhäftningen på ett specifikt underlag genom att utföra en testapplicering.

Galerie:

