

USB-laddare 45 W PD/QC, 1× USB-C + 1× USB-A, modell RS-45PQ (svart/vit)

Produktkoder:

Produktkod: AM4704
EAN13: -
HS-kod: 85044090

Produktparametrar:

Ingångsspänning: 100-240 V AC, 50/60
Hz
Prestanda: 45 W



Produktvarianter:

Färg: Vit, Svart

Produktbeskrivning:

Kompakt USB-laddare för strömförsörjning och laddning av mobiltelefoner, surfplattor och andra enheter via USB. Den har två utgångar (USB-C och USB-A) och stöder snabbbladdning via USB-C Power Delivery och USB-A Quick Charge. Finns i svart eller vitt.

Tekniska specifikationer

- Modell: RS-45PQ
 - Färg: vit / svart
 - Maximal effekt: 45W
 - Ingång: 100-240 V AC, 50/60 Hz, max 0,8 A.
 - Utgångar: 1× USB-C, 1× USB-A
 - USB-C (PD): 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3,75 A, 15 V / 3 A, 20 V / 2,25 A (max. 45 W)
 - USB-C (PPS): 3,3-11,0 V / 3,0 A, 3,3-16,0 V / 2,8 A
 - USB-A: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A (max. 18 W)
 - Kontakt: EU / US / UK (beroende på version)
 - Mått: 47 × 40 × 61 mm
-

- Vikt: 160 g

Funktioner och egenskaper

- Stöd för snabbladdning: USB-strömförsörjning (USB-C) och snabbladdning (USB-A)
- Två oberoende laddningsportar för att ansluta två enheter samtidigt
- Skydd: överström, överspänning, underspänning, kortslutning, överhettning
- Skalmaterial: PC med ökad flamskyddsförmåga

Idealisk för

- Ladda telefoner och surfplattor via USB-C eller USB-A
- Enheter som kräver USB-C-strömförsörjning upp till 45 W
- Reseanvändning tack vare brett inspänningsområde på 100-240 V AC

Paketinnehåll

- 1x RS-45PQ USB-laddare (svart eller vit)

Varför välja den här produkten?

- Tydligt definierade utgångsprofiler för USB-C PD inklusive PPS
- USB-C och USB-A-kombination för kompatibilitet med en mängd olika enheter
- Integrerade skyddsfunktioner för stabil drift och skydd av anslutna enheter

Installations- och bruksanvisning

- Anslut laddaren till ett eluttag som matchar den kontakt som används.
- För snabbladdning, använd en kvalitetskabel som är utformad för önskad ström och läge (PD/QC/PPS).
- När du använder båda portarna samtidigt, observera att den tillgängliga strömmen delas mellan de anslutna enheterna.

Säkerhetsmeddelande

- Enheten är avsedd för användning i ett elnät med spänning på 100-240 V AC. Felaktig hantering kan leda till elektriska stötar.
 - Använd inte laddaren om locket eller kontakten är skadad.
 - Säkerställ tillräcklig ventilation, täck inte över laddaren under drift och utsätt den inte för fukt.
-

Galerie:

