

# USB-C/USB 65W laddare (2× USB-C + 3× USB-A), PD 3.0 / QC 3.0, vit/svart

## Produktkoder:

Produktkod: AM5972

EAN13: -

HS-kod: 85044090

## Produktparametrar:

Ingångsspänning: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Prestanda: 65 W



## Produktvarianter:

Färg: Vit, Svart

## Produktbeskrivning:

Den kompakta nätladdaren med EU-kontakt är utformad för att ladda flera enheter samtidigt via USB-C och USB-A. Den stöder snabbbladdning med USB Power Delivery och Quick Charge-protokoll och är lämplig för telefoner, surfplattor och andra USB-drivna enheter hemma, på kontoret och på språng.

## Tekniska specifikationer

- Typ: USB-nätladdare (AC/DC-adapter)
- Total uteffekt: 65W (max.)
- Ingång: AC 100–240 V, 50–60 Hz
- Portar: 2× USB-C, 3× USB-A
- Protokollstöd: USB-strömförsörjning (PD 3.0), snabbbladdning (QC 3.0)
- Utgångsprofiler (beroende på port och protokoll): 5 V / 9 V / 15 V / 20 V
- Material: ABS + PC (flamsäker)
- Färgalternativ: vit, svart
- Kontakttyp: EU

## Funktioner och egenskaper

---

- Möjlighet att ladda upp till 5 enheter samtidigt
- Snabbladdning via USB-C (PD) och USB-A (QC) beroende på den anslutna enhetens kompatibilitet
- Integrerade skydd: mot kortslutning, överspänning, överström, överhettning och överladdning
- Kompakt design lämplig för installation i ett vanligt eluttag

#### **Idealisk för**

- Laddning av mobiltelefoner och surfplattor via USB-C/USB-A
- Strömförsörjning av tillbehör (hörlurar, powerbanks, spelare, smartklockor)
- Arbetsbord och laddningspunkt för hemmabruk med flera enheter
- Reseanvändning tack vare brett inspänningsområde på 100–240 V

#### **Paketinnehåll**

- 1× AC-laddare (EU-kontakt)

#### **Varför välja den här produkten?**

- Kombination av USB-C- och USB-A-portar för bred kompatibilitet
- Stödjer PD 3.0 och QC 3.0 för snabbladdning av kompatibla enheter
- Skyddsfunktioner för säkrare drift vid långvarig laddning
- Tillgängliga färgalternativ: vit och svart

#### **Installations- och bruksanvisning**

- Anslut laddaren direkt till ett eluttag med lämplig spänning inom intervallet 100–240 V AC.
- För snabbladdning, använd kvalitetskablar och enheter som stöder PD eller QC.
- När man laddar flera enheter samtidigt delas den tillgängliga strömmen mellan de aktiva portarna enligt de anslutna enheternas krav.

#### **Säkerhetsmeddelande**

- Enheten drivs av ett nätuttag på 100–240 V växelström. Var försiktig vid hantering och använd endast oskadade kablar.
- Använd inte i miljöer med hög luftfuktighet och manipulera inte laddarens konstruktion.
- Se till att laddaren har tillräcklig kylning, täck inte över laddaren under drift.

#### **Galerie:**

---

