

Termopasta GD-3, 30 g, 7,5 W/m K

Produktkoder:

Produktkod: AM6318

EAN13: -

HS-kod: 38249996

Produktparametrar:

Färg: Grå

Max. driftstemperatur: 120 °C

Värmekonduktivitet: 7,5 W/mK



Produktvarianter:

Produktbeskrivning:

Termopasta GD-3 är utformad för att förbättra värmeöverföringen mellan elektroniska komponenter och kylflänsar. Den används vid montering eller underhåll av processorer, grafikkort, LED-element och andra komponenter där det är nödvändigt att fylla mikroskopiska ojämnheter mellan kontaktytor och främja effektiv värmeavledning. Förpackningen i en spruta möjliggör mer exakt dosering under appliceringen.

Tekniska specifikationer

- Produkttyp: kylpasta
- Beteckning: GD-3
- Värmeledningsförmåga: 7,5 W/m K
- Färg: grå
- Densitet: 2,5 g/cc
- Nettovikt: 30 g
- Driftstemperatur: -35 till +120 °C
- Förpackning: spruta

Funktioner och egenskaper

- Den tjänar till att skapa ett värmeledande gränssnitt mellan komponenten och kylflänsen.
 - Hjälper till att minska luftspalter mellan kontaktytor.
 - Sprutans förpackning gör det enkelt att applicera den mängd
-

material som behövs.

- Lämplig för användning inom elektronik och termisk hantering av komponenter.

Idealisk för

- Processorer och grafikchips
- LED-moduler och LED-belysning med kylfläns
- Service och underhåll av kylda elektroniska apparater
- Monteringskomponenter på aluminiumradiatorer

Paketinnehåll

- 1x GD-3 kylpasta i spruta, 30 g

Varför välja den här produkten?

- Angiven värmeledningsförmåga på 7,5 W/m·K för användning i det termiska gränssnittet mellan elektroniska komponenter.
- Sprutans design möjliggör renare och mer exakt applicering.
- Vikten på 30 g är lämplig för upprepad användning vid montering och service.
- Utformad för applikationer där det finns behov av att förbättra värmeöverföringen mellan komponenten och kylflänsen.

Installations- och bruksanvisning

- Rengör och avfetta båda kontaktytorna före applicering.
- Applicera endast ett tunt, jämnt lager i nödvändig mängd.
- Efter applicering, säkerställ att kylflänsen har korrekt mekaniskt tryck mot komponenten.
- Undvik att kontaminera pastan med damm och smuts.

Säkerhetsmeddelande

- Använd produkten endast för dess avsedda ändamål inom området termisk limning av komponenter och kylflänsar.
- Vid applicering på elektroniska apparater, arbeta endast på den enhet som är avstängd och urkopplad.
- Undvik kontakt med ögon, hud och inuti kontaktdon eller kontakter.
- Förvaras utom räckhåll för barn.

Galerie:
