

Mekaniskt 5-stegs vattenfilter YL-H502 med UF-membran

Produktkoder:

Produktkod: AM3555
EAN13: -
HS-kod: 8414900090

Produktparametrar:

Produktvarianter:



Produktbeskrivning:

Detta flerpassfilter för dricksvatten är utformat för behandling av kranvatten i hushåll, kommersiella anläggningar och hotell. Systemet använder flera filtreringssteg, inklusive sedimentationssteg, aktivt kol, jonbytestarts och UF-membran. Konstruktionen är utformad för anslutning till vattenförsörjningen och en separat kran.

Tekniska specifikationer

- Modell: YL-H502
- Produkttyp: vattenfilter utan strömförsörjning
- Antal filtreringssteg: 5
- Filteraggregat: PP, aktivt kol, CTO, UF, T33
- Filtreringskomponent: jonbytarharts
- Filtreringsnoggrannhet: 0,01 mikron
- Renat vattenflöde: 90 l/h
- Flödes hastighet: 1,5 l/min
- Arbetsvattentryck: 0,1 till 0,4 MPa
- Driftsvattentemperatur: 5 till 38 °C
- Avsedd för vattenkälla: stadsvatten
- Kroppsmaterial: 304 rostfritt stål
- Enhetens mått: 410 × 370 × 120 mm
- Kroppsvikt: 3,5 kg

Funktioner och egenskaper

- Flernivåfiltrering för att fånga upp mekaniska föroreningar och behandla vatten för dricksbruk.
- Steget med aktivt kol är utformat för att adsorbera klor och luktkomponenter.
- Hartsfiltreringssteget tjänar till att minska vattnets hårdhet och begränsa kalkbildning.
- UF-membranet ger fin mekanisk filtrering.
- Systemet fungerar utan ström.
- Den har en separat kran för filtrerat vatten.
- Snabbkopplingsdesignen möjliggör anslutning med de medföljande tillbehören.
- Utbytbara filterpatroner möjliggör regelbunden systemservice.

Idealisk för

- Filtrering av dricksvatten i hemmet.
- Installation i kök med anslutning till vattenledningarna.
- För användning i mindre kommersiella verksamheter och hotellanläggningar.
- Applikationer där drift utan ström krävs.

Paketinnehåll

- Filtreringsenhet
- Separat kran
- PE-rör
- Trevägsanslutningsventil
- Adapter
- Flätad slang i rostfritt stål
- Kranhållare
- Filterpatronnyckel
- Tätningstejp
- Monteringsskruvar och pluggar

Varför välja den här produkten?

- Den kombinerar flera filtreringstekniker i ett mekaniskt system.
- Den är konstruerad för direkt anslutning till kranvatten och separat uppsamling av filtrerat vatten.
- Den rostfria stålkonstruktionen ger ökad hållbarhet under långvarig drift.
- Service tillhandahålls genom att byta filterpatroner.
- Drift utan ström förenklar installation på platser utan ström.

Installations- och bruksanvisning

- Installera på en kommunal vattenförsörjning inom det föreskrivna tryckintervallet.
-

- Kontrollera innan idrifttagning att alla anslutningar är åtdragna och att filterelementen sitter korrekt.
- Byt filterpatroner i tid beroende på vattentillstånd och driftsbelastning.
- Spola systemet efter att filterpatronerna har bytts ut.
- Apparaten är inte avsedd för varmvattenförsörjning.

Säkerhetsmeddelande

- Installera endast apparaten på en vattenförsörjning med ett tryck inom det angivna driftområdet.
- Anslut inte till en vattenkälla av okänd kvalitet eller till vatten som inte är lämpligt för avsett ändamål.
- Se till att gänganslutningarna är ordentligt tätade under installationen för att förhindra vattenläckage.
- Använd inte apparaten om filterbehållaren, anslutningselementen eller slangarna är skadade.
- Om du är osäker på korrekt anslutning, anförtro installationen till en kvalificerad person.

Galerie:

