

# USB-kontakt typ A trådbunden, hona

## Produktkoder:

Produktkod: AM9758

EAN13: -

HS-kod: 85369010

## Produktparametrar:

Anslutning: USB typ A

Typ: Kvinnor

Installation: Genom lödning



## Produktvarianter:

## Produktbeskrivning:

USB-typ A-honkontakten är avsedd för montering på kabel genom lödning. Den är lämplig för produktion, reparation och modifiering av USB-ström- eller dataledningar, där en kompakt och mekaniskt skyddad avslutning krävs. Konstruktionen består av en 4-polig kontakt och ett svart plastlock, vilket efter montering skapar en kompakt enhet för vanliga lågspänningstillämpningar.

## Tekniska specifikationer

- Anslutningstyp: USB typ A
- Design: kvinnlig
- Antal stift: 4
- Montering: genom lödning till trådar
- Sammansättning: 4-polig USB-kontakt + svart plastskydd
- Nominell spänning: 5V
- Märkström: 2 A
- Arbetsfrekvens: lågfrekvent användning
- Kabelingångsdiameter: 3,2 mm
- Färg på höljet: svart

## Funktioner och egenskaper

---

- Utformad för montering av en USB-kabelkontakt av typ A med hona
- 4-poligt gränssnitt motsvarar standard USB typ A-anslutning
- Plasthölje skyddar lödfogar och förbättrar mekanisk motståndskraft hos avslutningar
- Lämplig för ström- och dataanslutningar inom USB 5 V-applikationer
- Kompakt design möjliggör användning vid både produktion och service av kablar
- Monteringen består av att löda kablarna och snäppa fast locket på plats.

#### **Idealisk för**

- Tillverkning och reparation av USB-kablar
- Service av elektroniska enheter med USB-ström eller kommunikation
- Prototyp- och utvecklingsarbetsplatser
- Anpassade kabelreduktioner och individuella kabelaggregat
- Lågspänningsapplikationer på 5 V med USB typ A-kontakt

#### **Paketinnehåll**

- 1x USB-kontakt typ A, hona, 4-polig

#### **Varför välja den här produkten?**

- Standard USB Typ A-hona för bred kompatibilitet
- Lödkonstruktionen möjliggör en solid och pålitlig elektrisk anslutning
- Enkel design lämplig för montering och reparation
- Plastskyddet hjälper till att skydda fogen mot mekanisk stress
- Lämplig lösning för tekniska tillämpningar som kräver anpassad kabelmontering

#### **Installations- och bruksanvisning**

- Kontrollera att de enskilda ledarna är korrekt tillordnade till kontakterna före montering.
- Löd kablarna med hänsyn till strömmens polaritet och korrekt anslutning av datastiften.
- När lödningen är klar, montera och stäng plastkåpan så att anslutningarna är mekaniskt skyddade.
- För korrekt drift rekommenderar vi att du använder en kabel med lämplig diameter för 3,2 mm-ingången.
- Produkten är avsedd för lågspännings-USB-kretsar med en spänning på 5 V.

#### **Galerie:**

---

